

LC.60 - Olejowa pompa próżniowa (uszczelniana olejem)



▪ Wydajność	60 m ³ /h
▪ Zasilanie	220-240V / 50-60Hz V/Hz
▪ Moc (1~/3~)	1,5 / 1,5 kW
▪ Max. próżnia końcowa	0,1 mbar - hPa
▪ Poziom hałasu	66 dB(A)
▪ Temp. robocza pracy (dla temp. otoczenia 20 °C)	70÷75 °C
▪ Ø wlotu pompy	1-1/2" G / 1-1/2" G Ø
▪ Waga (1~/3~)	46 / 44 kg
▪ Tolerancja pary	0,7 kg/h

OPIS PRODUKTU

Pompy LC.60 wyposażone są w:

- Zawór odcinający olej
- Odkraplacz wylotowy
- Automatyczny pływakowy zawór odzysku oleju
- Balast gazowy z odcięciem manualnym
- Mocowanie z amortyzacją
- Filtr olejowy z obejściem przeznaczony do pracy ciągłej w zakresie 400 mbar do 0.1 mbar (bezwzgl.) przy zamkniętym balaście gazowym.

LC.60 różni się od poprzednich modeli podniesioną wartością ciśnienia wyjściowego. Punkty mocowania, filtr oleju i filtr wylotowy są takie same jak w przypadku modelu poprzedniego. W obudowie zamknięte zostały jedynie części niebezpieczne celem poprawy chłodzenia oraz wyglądu pompy. Zainstalowane zostały mocowania z amortyzacją, ale wysokość całego urządzenia jest taka sama jak poprzedniego modelu, który ich nie posiadał.

ZASTOSOWANIE

Maszyny polerujące do metalu, podciśnieniowe spawanie metali szlachetnych, maszyny pakujące, systemy transportowe do szkła i marmuru, rozlewarki, pakowarki, ładowanie i podawanie papieru, etykietarki, transport podciśnieniowy, maszyny automatyczne, maszyny do obróbki i mieszania podciśnieniowo pakowanej żywności, podciśnieniowe termowtryskiwanie, wyposażenie warsztatów samochodowych, przemysłowe instalacje odkurzaczy centralnych.