

CC140-1 IE3

CC140-1 IE3 - Bezolejowa pompa próżniowa (kompresor łopatkowy)



▪ Wydajność	130 m ³ /h
▪ Zasilanie	IE3 230-400 / 50 V/Hz
▪ Moc (3~)	5 kW
▪ Max. nadciśnienie	1,1 bar 10 ⁵ Pa
▪ Poziom hałasu	76 dB(A)
▪ Ø wlotu pompy	1 - ½" G / 1 - ½" G Ø
▪ Waga (3~)	97 kg

OPIS PRODUKTU

Kompresory CC.140-1 wyposażone są w:

- Ochronny filtr wlotowy.

Ta linia produktowa posiada wirnik umieszczony na wałku na dwu łożyskach, a połączenie z silnikiem jest elastyczne. Potężnej mocy wentylator zainstalowany pomiędzy obudową kompresora a silnikiem zapewnia optymalny poziom chłodzenia a wytrzymała i zarazem kompaktowa obudowa pozwala znacznie ograniczyć poziom generowanego hałasu.

OSTRZEŻENIE: Celem uniknięcia uszkodzenia kompresora lub silnika zaleca się zastosowanie zaworu ciśnieniowego o charakterystyce dobranej zgodnie z tabelą do maksymalnej wartości ciśnienia przewidzianego dla urządzenia.

UWAGA: Kompresor dostępny również bez silnika