

LB.6 - Olejowa pompa próżniowa (uszczelniana olejem)


▪ Wydajność	6 m ³ /h
▪ Zasilanie	220-240 / 50-60 V/hz
▪ Moc (1~/3~)	0,25 / 0,25 kW
▪ Max. próżnia końcowa	2 mbar - hPa
▪ Poziom hałasu	58 dB(A)
▪ Temp. robocza pracy (dla temp. otoczenia 20 °C)	65÷70 °C
▪ Ø wlotu pompy	3/8" G / 1/4" G Ø
▪ Waga (1~/3~)	10 / 9 kg
▪ Tolerancja pary	--- kg/h

OPIS PRODUKTU

Pompy LB.6 wyposażone są w:

- Zawór odcinający olej
- Odkraplacz wylotowy
- Grawitacyjny zawór odzysku oleju
- Stale pracujący balast gazowy
- Termo-zabezpieczenie (tylko na 1~).

Ograniczone wymiary i niskie ciśnienie na wyjściu (bezwzgl.) to główne cechy charakteryzujące tę linię produktową. Skuteczny system spustowy i odzysku oleju wbudowany w zbiornik zapobiega uciekaniu cząsteczek oleju przez wydech. Ponadto, specjalne urządzenie uszczelnia instalację i zapobiega zassaniu oleju w przypadku nagłego zatrzymania pompy pod ciśnieniem. Dzięki specjalnemu mocowaniu, praca wlotu jest również regulowana przez użytkownika. Linia ta przeznaczona jest do pracy z niewielkimi zbiornikami.

ZASTOSOWANIE

Technologia próżniowa niezbędna jest przy pakowaniu żywności: maszynach napętniających i uszczelniających, przy pakowaniu i przetwórstwie żywności, przy produkcji pojemników PET.