

## KARTA KATALOGOWA

### SILVENT 5920 H

BEZPIECZNY PISTOLET z dyszą płaską 5.5 N / 1/4" wewn. / cynk / wydłużony spust



▪ Zastępuje otwartą rurkę	6 mm
▪ Siła odmuchu	5,5 N
▪ Zużycie spręż. powietrza	30 m3/h
▪ Poziom hałasu	81 dB(A)
▪ Strumień powietrza	płaski
▪ Przyłącze	1/4" BSP
▪ Typ przyłącza	wewn.
▪ Materiał	cynk
▪ Waga	0,268 kg
▪ Max. temp.	70 °C
▪ Max. ciśnienie robocze	1,0 MPa

#### KORZYŚCI

▪ oszczędność spręż. powietrza	37 Nm <sup>3</sup> /h
▪ redukcja hałasu*	21 dB(A)

\* w por. z otwartą rurką dane dla ciśnienia zasilającego 5 bar

#### Opis

Bezpieczny pistolet SILVENT 5920 z wydłużonym spustem, wyposażony w cichą i płaską dyszę cynkową mającą zastosowanie w miejscach, gdzie wymagany jest nieco szerszy strumień powietrza, który umożliwi szybsze i skuteczniejsze odmuchiwanie. Specjalne ożebrowanie chroni otwory wylotowe dyszy przed uszkodzeniami. Produkt w pełni zgodny z wymaganiami przepisów bezpieczeństwa OSHA i wymaganiami Europejskiej Dyrektywy Maszynowej w zakresie ograniczeń poziomu hałasu. Objęty patentem.