

KARTA KATALOGOWA

SILVENT SIS 10

BEZPIECZNY TŁUMIK 1" wewn. / stal, PP / wskaźnik ciśnieniowy

Vervo
POWIETRZE W PROCESACH



▪ Poziom hałasu	81,6	dB(A)
▪ Przyłącze	1"	BSP
▪ Typ przyłącza	wewn.	
▪ Materiał	stal, PP	
▪ Waga	2.100	kg
▪ Wymiary	140x130	mm
▪ Maks. temperatura	70	°C
▪ Maks. ciśnienie robocze	1,0	MPa

KORZYŚCI

- Redukcja hałasu* 42 dB(A)

* w por. z otwartą rurką dane dla ciśnienia zasilającego 5 bar

Opis

Bezpieczne tłumiki Silvent są konstrukcyjnie przystosowane do pracy w czułych instalacjach, przy dużym przepływie powietrza i potrzebie zminimalizowania ograniczeń tego przepływu. Są niezwykle skuteczne pod względem tłumienia, mają małe rozmiary i wyposażone są w unikalny system ostrzegawczy, który natychmiast sygnalizuje wzrost ciśnienia zwrotnego w układzie. Unikalnym rozwiązaniem są „pułapki dźwiękowe” w filtrach, czyli komórki, które zapewniają niezwykle skuteczne tłumienie przy minimalnym ograniczeniu przepływu. Tłumiki te są odpowiednie do zastosowań ze stałym przepływem oraz do pracy w funkcji centralnego tłumika dla kilku zaworów pneumatycznych. Mają wbudowaną „pułapkę olejową”, w której następuje odseparowanie oleju, który później jest odprowadzany. Przyłącze wewnętrzne 1". Zapewniają obniżenie natężenia hałasu o 42 dB(A). Dostarczane są ze wspornikiem mocującym. Dostępne też z przyłączem 2".

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych i charakterystyki technicznej urządzeń bez uprzedzenia.

SILVENT®