


PA.155 IE3

PA.155 IE3 - Bezolejowa pompa próżniowa (pompa kłowa)



▪ Wydajność	155 m ³ /h
▪ Zasilanie	IE3 230-400V / 50Hz V/Hz
▪ Moc (3~)	3 kW
▪ Max. próżnia końcowa	150 mbar
▪ Poziom hałasu	79 dB(A)
▪ Ø wlotu pompy	1 ½" G / 1" G Ø
▪ Waga (3~)	135 kg

OPIS PRODUKTU

Pompa PA.155 wyposażona jest w:

- Regulowany wlot
- Tłumik na wylocie
- Zawór regulacyjny
- Amortyzowane mocowania.

Kompresory kłowe PA.155 spręża powietrze i przetłacza je z przewodu wlotowego w kierunku wylotowego dzięki pracy kłowych wirników obracających się w odlanej komorze. Wirniki obracają się bezstykowo i na sucho - ich praca nie wymaga smarowania i synchronizowana jest przez koła zębate, co niweluje zjawisko wycierania podzespołów i powstawania zanieczyszczeń. Same koła zębate smarowane są olejowo i zamknięte w przestrzeniach oddzielonych uszczelkami od komory sprężania. Pompy kłowe PA.155 gwarantuje niskie koszty robocze dzięki umiarkowanemu zapotrzebowaniu na energię przy wysokiej wydajności. Wymagane zabiegi konserwacyjne ograniczone są do minimum, a brak tarcia pomiędzy obracającymi się wirnikami zapewnia wysoki poziom wydajności na długi czas.

ZASTOSOWANIE

Przemysł drzewny, termoformowanie, produkcja makaronów, pakowanie, napowietrzanie wody, zastosowania chemiczno-farmaceutyczne, generowanie podciśnienia w klinikach stomatologicznych i chirurgicznych, trasowanie CNC, uzdatnianie gleby, podciśnieniowe systemy transportowe.