



- Jednostka **mobilna** - blokowane koła
- **Pojedyncze ramię odciągowe typu Acrobat**
- Modele z **filtrem z węglem aktywnym, filtrem E12 EPA** ≤ 99.99 (EN 1822) lub **filtrem F9 95** $\leq E_m$ (EN 779)
- Niski poziom hałasu **72 dB**
- **Certyfikat CE EN ISO**
- Zasilanie **3x400V/50Hz**

VERVO M3/2100 KOD	DŁUGOŚĆ RAMIENIA (m)	PRZEPŁYW POWIERZCHA (m³/h)	MOC SILNIKA (kW)	STOPIEŃ FILTRACJI I TYPY FILTRÓW				WYMIARY (mm)			WAGA (kg)
				1°	2°	3°	4°	W	L	H	
121M321000	bez ramienia	1300	1,5	Siatka G2	G4 Coarse	F9 - 25m²	Węgiel Akt. - 12kg	650	750	1285	122
121M321002	1 x 2	1300	1,5	Siatka G2	G4 Coarse	F9 - 25m²	Węgiel Akt. - 12kg	650	750	1285	132
121M321003	1 x 3	1300	1,5	Siatka G2	G4 Coarse	F9 - 25m²	Węgiel Akt. - 12kg	650	750	1285	139
121M321004	1 x 4	1300	1,5	Siatka G2	G4 Coarse	F9 - 25m²	Węgiel Akt. - 12kg	650	750	1285	143
122M321000	bez ramienia	1300	1,5	Siatka G2	G4 Coarse	E12 - 40m²	Węgiel Akt. - 12kg	650	750	1285	122
122M321002	1 x 2	1300	1,5	Siatka G2	G4 Coarse	E12 - 40m²	Węgiel Akt. - 12kg	650	750	1285	132
122M321003	1 x 3	1300	1,5	Siatka G2	G4 Coarse	E12 - 40m²	Węgiel Akt. - 12kg	650	750	1285	139
122M321004	1 x 4	1300	1,5	Siatka G2	G4 Coarse	E12 - 40m²	Węgiel Akt. - 12kg	650	750	1285	143

Opis

Mobilne odciągi oparów spawalniczych o dużej skuteczności filtracji.

Nowoczesne urządzenia Vervo do odciągu dymów spawalniczych zaprojektowane zostały z myślą o skutecznej ochronie zdrowia operatorów spawarek i czystości środowiska pracy. Oferujemy mobilne jednostki filtrujące z możliwością wyboru pojedynczego lub podwójnego ramienia odciągowego typu akrobat, które zapewniają maksymalną elastyczność w pracy.

Dzięki mocnemu systemowi zasysania oraz wysokiej efektywności filtracji, oczyszczone powietrze jest ponownie wprowadzane do tego samego pomieszczenia, co pozwala na zachowanie ciągłej cyrkulacji i czystości powietrza.

Mobilność urządzeń zapewniają wytrzymałe gumowe koła, a mechanizm blokujący tylne koła pozwala stabilnie ustawić sprzęt w wybranym miejscu, tworząc bezpieczną i efektywną przestrzeń roboczą. Odciągi spawalnicze Vervo mogą być wyposażone w różne rodzaje filtrów. Spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Charakterystyka

- Mobilna konstrukcja na kółkach
- Elastyczne ramię do precyzyjnego odciągu
- Zgodny z europejskimi normami bezpieczeństwa
- Serwis tylko przy wymianie filtra (wskaźniki)
- Aluminiowy iskrochwył – ochrona przeciwpożarowa
- Zabezpieczenie przed błędną kolejnością faz
- Sygnalizacja odwrotnych obrotów wentylatora
- Przewód zasilający 3 m

Zastosowania

- Filtrowanie dymów i drobnego pyłu powstających podczas procesów spawania
- Obróbka stali niestopowej oraz niskostopowej
- Usuwanie niskiego i średniego stężenia dymów i pyłów