

KARTA KATALOGOWA

SILVENT SIS 03

BEZPIECZNY TŁUMIK 1/4" zewn. / PP / wskaźnik ciśnieniowy



▪ Poziom hałas	65,5	dB(A)
▪ Przyłącze	1/4"	BSP
▪ Typ przyłącza	zewn.	
▪ Materiał	PP	
▪ Waga	0,005	kg
▪ Wymiary	Ø18x43	mm
▪ Maks. temperatura	70	°C
▪ Maks. ciśnienie robocze	0,5	MPa

KORZYŚCI

- **Redukcja hałasu*** **33 (69%) dB(A)**

* w por. z otwartą rurką dane dla ciśnienia zasilającego 5 bar

Opis

Bezpieczne tłumiki z nowej serii Silvent są niezwykle skuteczne pod względem tłumienia, mają małe rozmiary i wyposażone są w unikalny i opatentowany system ostrzegawczy. System odpowiednio wcześniej informuje, że ciśnienie zwrotne w instalacji jest za wysokie. Dzięki temu po kontroli wizualnej (sygnał ze wskaźnika) i stwierdzeniu zwiększonego natężenia hałasu personel serwisowy może zdecydować się na wymianę tłumika, eliminując tym samym kosztowne i zbędne przestoje produkcji. Ponieważ działanie wskaźnika w bezpiecznym tłumiku polega na wysunięciu elementu sygnalizującego, istnieje również możliwość wykorzystania elektronicznego systemu monitorującego, który zatrzymuje maszynę w celu wymiany tłumika. Tłumiki te zapewniają obniżenie poziomu hałasu o 33 dB(A). Przyłącze zewnętrzne 1/4". Dostępne również w trzech innych rozmiarach. Produkt objęty patentem.