

DB.2D - Dwustopniowa pompa próżniowa w kąpeli olejowej


▪ Wydajność	2,4 m ³ /h
▪ Zasilanie	220-240V/50-60Hz V/Hz
▪ Moc (1~)	0,25 kW
▪ Max. próżnia końcowa	0,005 mbar - hPa
▪ Poziom hałasu	52 dB(A)
▪ Temp. robocza pracy (dla temp. otoczenia 20 °C)	45÷50 °C
▪ Ø wlotu pompy	DN16 / ½ "G Ø
▪ Waga (1~)	10 kg
▪ Stopnie	2

OPIS PRODUKTU

Pompy DB.2D wyposażone są w:

- Włącznik On/Off (tylko na 1~)
- Bezpiecznik amperowy z funkcją resetu manualnego (tylko na 1~)
- Przewód z wtyczką schuko (tylko na 1~)
- Balast gazowy
- Uchwyt transportowy
- Elektromagnetyczno-pneumatyczny system monitorowania poziomu oleju
- Mocowanie z amortyzacją

Bardzo wysoka niezawodność, bezwibracyjna praca, niski poziom hałasu i łatwość konserwacji to główne cechy powodujące, że ta linia produktowa szczególnie nadaje się do pracy w laboratoriach, instytutach badawczych i na uniwersytetach.

Przegubowy napęd pompy przez silnik gwarantuje długą i niezawodną eksploatację i łatwość konserwacji. Ponadto, ta linia może być zamontowana jako pompa wspomagająca w instalacjach wysokopodciśnieniowych.

ZASTOSOWANIE

Technologia próżniowa może być stosowana w niektórych sektorach przemysłu analitycznego: lasery, detektory szczelności, osuszacze ziębnicze, spektrometry masowe i chromatografia, autoklawy laboratoryjne, mikroskopy, symulatory przestrzeni kosmicznej, destylatory podciśnieniowe, osuszacze żelowe, wirówki i autoklawy laboratoryjne.