

RD.2D

RD.2D - Olejowa pompa próżniowa (w kąpeli olejowej)



▪ Wydajność	2 m ³ /h
▪ Zasilanie	220-240V/ 50-60Hz V/Hz
▪ Moc (1~)	0,12 kW
▪ Max. próżnia końcowa	= 0,5 mbar - hPa
▪ Poziom hałasu	52 dB(A)
▪ Temp. robocza pracy (dla temp. otoczenia 20 °C)	45÷50 °C
▪ Ø wlotu pompy	¼" G / ½ " G Ø
▪ Waga (1~)	5 kg
▪ Stopnie	2

OPIS PRODUKTU

Pompa RD.2D wyposażona jest w:

- Termozabezpieczenie (tylko na 1~)
- Uchwyt transportowy
- Włącznik On/Off (tylko na 1~)
- Przewód z wtyczką schuko (tylko na 1~)
- Zawór odcinający olej
- Mocowanie z amortyzacją.

Wersja jedno lub dwustopniowa zapewnia uzyskanie optymalnego ciśnienia końcowego. Przemysłowa konstrukcja typu monoblok i zastosowanie stopów lekkich oznaczają, że ta linia kompresorów charakteryzuje się ograniczoną wagą i wymiarami i może być stosowana w niewielkich pomieszczeniach pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej wentylacji.

ZASTOSOWANIE

Pompy podciśnieniowe odgrywają zasadniczą rolę w sektorze żywniczym i przy klimatyzacji. Stosowane są zarówno w mieszkalnictwie jak i przemyśle samochodowym, gdzie odpowiedni poziom wilgotności powietrza niezbędny jest do prawidłowego funkcjonowania instalacji.