

SB.40 - Bezolejowa pompa próżniowa (pompa łopatkowa)



▪ Wydajność	40 m ³ /h
▪ Zasilanie	220-240V / 50-60Hz V/Hz
▪ Moc (1~/3~)	1,5 / 1,5 kW
▪ Max. próżnia końcowa	120 mbar
▪ Poziom hałasu	68 dB(A)
▪ Temp. robocza pracy (dla temp. Otoczenia 20°)	75 ÷ 80 °C
▪ Ø wlotu pompy	1" G / ... Ø
▪ Waga (1~/3~)	40 / 37,5 kg

OPIS PRODUKTU

Pompy SB.40 wyposażone są w:

- Ochronny filtr wlotowy
- Tłumik wylotowy.

Przemysłowa konstrukcja typu monoblok, umieszczenie wirnika bezpośrednio na wałku silnika i zastosowanie stopów lekkich oznaczają, że ta linia kompresorów charakteryzuje się ograniczoną wagą i wymiarami i może być stosowana w niewielkich pomieszczeniach pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej wentylacji. Chłodzenie pompy zapewnione jest przez wentylator. Modele te przeznaczone są do użytkowania w charakterze kompresorów.

ZASTOSOWANIE

Technologia próżniowa niezbędna jest przy pakowaniu żywności: maszynach napełniających i uszczelniających, przy pakowaniu i przetwórstwie żywności, przy produkcji pojemników PET.