

## KARTA KATALOGOWA

### SILVENT 2053-L-150

Bezpieczny pistolet 10.6 N / G 3/8" wewn. / stal nierdzewna / EPDM / długość 150 mm



▪ Zastępuje otwartą rurkę	8 mm
▪ Siła odmuchu	10,6 N
▪ Zużycie spręż. powietrza	60 m3/h
▪ Poziom hałas	91 dB(A)
▪ Strumień powietrza	lavała
▪ Przyłącze	G 3/8"
▪ Typ przyłącza	wewn./żeńskie
▪ Materiał	stal nierdz.
▪ Waga	0,318 kg
▪ Max. temp.	70 °C
▪ Max. ciśnienie robocze	0,7 MPa

#### KORZYŚCI

▪ oszczędność spręż. powietrza	58 (49%)	Nm <sup>3</sup> /h
▪ redukcja hałasu*	17 (69%)	dB(A)

\* w por. z otwartą rurką dane dla ciśnienia zasilającego 5 bar

#### Opis

SILVENT 2053-L-150 to bezpieczny pistolet odmuchowy wyposażony dla komfortu użytkowania w miękkim uchwycie. Siła odmuchu jest trzykrotnie większa niż w przypadku pistoletów tradycyjnych. Optymalne wykorzystanie sprężonego powietrza udało się osiągnąć poprzez otoczenie poruszającej się z prędkością naddźwiękową strugi centralnej ochronną warstwą strumienia powietrza poruszającego się równoległe, które wytwarzane jest przez otwory rozmieszczone poprzecznie wokół otworu Lavała wytwarzające silne laminarne strumienie powietrza. Pomimo bardzo dużej siły odmuchu poziomy hałas i zużycie energii pozostają na niskim poziomie. Urządzenie jest w pełni zgodne z Dyrektywą Maszynową UE w zakresie poziomu hałasu i spełnia normy bezpieczeństwa OSHA. Technologia objęta patentem.