KARTA PRODUKTOWA

TRIPLEX CPA 3x106/500V IE2

System próżniowy TRIPLEX CPA 3x106/500V IE2



Zasilanie	IE2 400V / 50Hz	V/Hz
Moc (3~)	3 x 2,2	kW
Wydajność	318	m^3/h
Pompa	3 x LC.106	typ
Max. ciśnienie końcowe	10	mbar - hPa
Poziom hałasu	66	dB(A)
Pojemność zbiornika wertykalnego	500	dm^3
Waga	540	kg

OPIS PRODUKTU

Modele CPA z centralnie umieszczanymi zespołami próżniowymi dostępne są w trzech konfiguracjach SIMPLEX, DUPLEX i TRIPLEX, w zależności od ilości zainstalowanych pomp. Urządzenia wyposażone są w panele sterownicze kontrolujące ciśnienie wewnątrz zbiornika poprzez sterowanie załączaniem poszczególnych pomp. Panele te, opracowane zgodnie z normami europejskimi, posiadają także licznik godzin pracy i urządzenie sterujące równomiernym zużywaniem się wszystkich pomp. Do zastosowań szpitalnych przeznaczone są specjalne zespoły filtrów antybakteryjnych, posiadające także systemy omijające (*by-passy*) wykonane zgodnie z normą EN 737-3. W przypadku bardzo nietypowych zastosowań nasz Dział Techniczny może opracować nowe rozwiązania lub przystosować istniejące modele pomp do konkretnych potrzeb klienta.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych i charakterystyki technicznej urządzeń bez uprzedzenia.