

SC.80 IE3

SC.80 IE3 - Bezolejowa pompa próżniowa (pompa łopatkowa)



▪ Wydajność	60 m ³ /h
▪ Zasilanie	IE3 230/400V / 50Hz V/Hz
▪ Moc (3~)	1,5 kW
▪ Max. próżnia końcowa	120 mbar
▪ Poziom hałasu	70 dB(A)
▪ Temp. robocza pracy (dla temp. Otoczenia 20°)	70 ÷ 73 °C
▪ Ø wlotu pompy	1" G / ... Ø
▪ Waga (3~)	66 kg

OPIS PRODUKTU

Pompy SC.80 wyposażone są w:

- Ochronny filtr wlotowy
- Tłumik wylotowy

Ta linia produktowa posiada wirnik umieszczony na wałku na dwu łożyskach, a połączenie z silnikiem jest elastyczne. Potężnej mocy wentylator zainstalowany pomiędzy obudową kompresora, a silnikiem zapewnia optymalny poziom chłodzenia a wytrzymała i zarazem kompaktowa obudowa pozwala znacznie ograniczyć poziom generowanego hałasu.

ZASTOSOWANIE

Pompy podciśnieniowe i kompresory odgrywają główną rolę przy transporterach pneumatycznych zarówno generując podciśnienie jak i sprężając powietrze.

UWAGA: Pompa dostępna również bez silnika.