

## TRIPLEX CPA 3x205/1000V IE2

## System próżniowy TRIPLEX CPA 3x205/1000V IE2



|                                    |                 |                   |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| ▪ Zasilanie                        | IE2 400V / 50Hz | V/Hz              |
| ▪ Moc (3~)                         | 3 x 4           | kW                |
| ▪ Wydajność                        | 615             | m <sup>3</sup> /h |
| ▪ Pompa                            | 3 x LC.205      | typ               |
| ▪ Max. ciśnienie końcowe           | 10              | mbar - hPa        |
| ▪ Poziom hałasu                    | 72              | dB(A)             |
| ▪ Pojemność zbiornika wertykalnego | 1000            | dm <sup>3</sup>   |
| ▪ Waga                             | 900             | kg                |

**OPIS PRODUKTU**

Modele CPA z centralnie umieszczanymi zespołami próżniowymi dostępne są w trzech konfiguracjach SIMPLEX, DUPLEX i TRIPLEX, w zależności od ilości zainstalowanych pomp. Urządzenia wyposażone są w panele sterownicze kontrolujące ciśnienie wewnątrz zbiornika poprzez sterowanie załączaniem poszczególnych pomp. Panele te, opracowane zgodnie z normami europejskimi, posiadają także licznik godzin pracy i urządzenie sterujące równomiernym zużywaniem się wszystkich pomp. Do zastosowań szpitalnych przeznaczone są specjalne zespoły filtrów antybakteryjnych, posiadające także systemy omijające (*by-passy*) wykonane zgodnie z normą EN 737-3. W przypadku bardzo nietypowych zastosowań nasz Dział Techniczny może opracować nowe rozwiązania lub przystosować istniejące modele pomp do konkretnych potrzeb klienta.