

DC.8D

DC.8D - Olejowa pompa próżniowa (w kąpeli olejowej)



▪ Wydajność	8,2 m ³ /h
▪ Zasilanie	220-240 / 50-60 V/Hz
▪ Moc (1~/3~)	0,75 / 0,55 kW
▪ Max. próżnia końcowa	0,005 mbar - hPa
▪ Poziom hałasu	52 dB(A)
▪ Temp. robocza pracy (dla temp. otoczenia 20 °C)	55÷60 °C
▪ Ø wlotu pompy	DN25 / ½ "G Ø
▪ Waga (1~/3~)	23,5 / 20,5 kg
▪ Stopnie	2

OPIS PRODUKTU

Pompy DC.8D wyposażone są w:

- Włącznik On/Off (tylko na 1~)
- Bezpiecznik amperowy z funkcją resetu manualnego (tylko na 1~)
- Przewód z wtyczką schuko (tylko na 1~)
- Balast gazowy
- Uchwyt transportowy
- Elektromagnetyczno-pneumatyczny system monitorowania poziomu oleju
- Mocowanie z amortyzacją

Bardzo wysoka niezawodność, bezwibracyjna praca, niski poziom hałasu i łatwość konserwacji to główne cechy powodujące, że ta linia produktowa szczególnie nadaje się do pracy w laboratoriach, instytutach badawczych i na uniwersytetach. Przegubowy napęd pompy przez silnik gwarantuje długą i niezawodną eksploatację i łatwość konserwacji. Ponadto, ta linia może być zamontowana jako pompa wspomagająca w instalacjach wysokopodciśnieniowych.

ZASTOSOWANIE

Technologia próżniowa może być stosowana w niektórych sektorach przemysłu analitycznego: lasery, detektory nieszczelności, osuszacze ziębnicze, spektrometry masowe i chromatografia, autoklawy laboratoryjne, mikroskopy, symulatory przestrzeni kosmicznej, destylatory podciśnieniowe, osuszacze żelowe, wirówki i autoklawy laboratoryjne.