

KARTA KATALOGOWA

SILVENT 4020 LF 1000

BAZOOKA POWIETRZNA z uchwytem bezpieczeństwa 100 N / 3/4"
wewn. / stal nierdzewna / z regulacją. przedłuż. L = 1000 mm (40")

Vervo
POWIETRZE W PROCESACH



▪ Zastępuje otwartą rurkę	25	mm
▪ Siła odmuchu	100,0	N
▪ Zużycie spręż. powietrza	532	m3/h
▪ Poziom hałasu	118	dB(A)
▪ Strumień powietrza	skoncentrowany	
▪ Przyłącze	3/4"	BSP
▪ Typ przyłącza	wewn.	
▪ Materiał	stal nierdz.	
▪ Waga	2,068	kg
▪ Max. temp.	70	°C
▪ Max. ciśnienie robocze	1,0	MPa

KORZYŚCI

▪ oszczędność spręż. powietrza	627	Nm ³ /h
▪ redukcja hałasu*	13	dB(A)

* w por. z otwartą rurką dane dla ciśnienia zasilającego 5 bar

Opis

SILVENT 4020-LF-1000 unikalny pistolet z przedłużeniem 1000mm i dyszą Lavalą, charakteryzujący się mocno skoncentrowaną siłą odmuchu, łatwą w obsłudze konstrukcją zaworu i niskim poziomem hałasu. Jego siła odmuchu, wynosząca 100 N, przekracza dwukrotnie siłę modelu 4015-LF. Dysza wykonana jest ze stali nierdzewnej, dzięki czemu sprawdza się w praktycznie w każdym zastosowaniu, w którym jest zapotrzebowanie na dodatkową, większą siłę odmuchu, np. w przemyśle papierniczym czy stalowniach. Pistolet wyposażony jest w regulację siły odmuchu w zakresie od 0 do 100%. Produkt w pełni zgodny z wymaganiami przepisów bezpieczeństwa OSHA i wymaganiami Europejskiej Dyrektywy Maszynowej w zakresie ograniczeń poziomu hałasu. Objęty patentem.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych i charakterystyki technicznej urządzeń bez uprzedzenia.

SILVENT®