

KARTA KATALOGOWA

SILVENT 2053-L-SG

Bezpieczny pistolet 10.6 N / G 3/8" wewn. / stal nierdzewna / miękki uchwyt

Vervo
POWIETRZE W PROCESACH



▪ Zastępuje otwartą rurkę	8 mm
▪ Siła odmuchu	10,6 N
▪ Zużycie spręż. powietrza	60 m ³ /h
▪ Poziom hałasu	91 dB(A)
▪ Strumień powietrza	lawała
▪ Przyłącze	G 3/8"
▪ Typ przyłącza	wewn./żeńskie
▪ Materiał	stal nierdz.
▪ Waga	0,297 kg
▪ Max. temp.	70 °C
▪ Max. ciśnienie robocze	0,7 MPa

KORZYŚCI

▪ oszczędność spręż. powietrza	58 (49%)	Nm ³ /h
▪ redukcja hałasu*	17 (69%)	dB(A)

* w por. z otwartą rurką dane dla ciśnienia zasilającego 5 bar

Opis

SILVENT 2053-L-SG to bezpieczny pistolet odmuchowy wyposażony dla komfortu użytkownika w miękki uchwyt. Siła odmuchu jest trzykrotnie większa niż w przypadku pistoletów tradycyjnych. Optymalne wykorzystanie sprężonego powietrza udało się osiągnąć poprzez otoczenie poruszającej się z prędkością naddźwiękową strugi centralnej ochronną warstwą strumienia powietrza poruszającego się równolegle, które wytwarzane jest przez otwory rozmieszczone poprzecznie wokół otworu Lawała wytwarzające silne laminarne strumienie powietrza. Pomimo bardzo dużej siły odmuchu poziomy hałas i zużycie energii pozostają na niskim poziomie. Urządzenie jest w pełni zgodne z Dyrektywą Maszynową UE w zakresie poziomu hałasu i spełnia normy bezpieczeństwa OSHA. Technologia objęta patentem.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych i charakterystyki technicznej urządzeń bez uprzedzenia.

SILVENT®