

ZA.100P

ZA.100P - Bezolejowa pompa próżniowa (pompa i kompresor tłokowy)



▪ Nominalna wydajność	100 l/min
▪ Zasilanie	230V / 50-60Hz V/Hz
▪ Moc (1-)	0,27 kW
▪ Max. próżnia końcowa	60 mbar
▪ Poziom hałasu	55 dB(A)
▪ Temp. robocza pracy (dla temp. otoczenia 20 °C)	45÷50 °C
▪ Waga (1-)	8,9 kg

OPIS PRODUKTU**Pompy tłokowo-membranowe**

Pompy tłokowo-membranowe linii ZA łączą w niewielkim urządzeniu o wybitnej charakterystyce pracy zalety tradycyjnych pomp tłokowych i pomp membranowych. Ta linia produktowa idealnie nadaje się do zastosowań nietolerujących obecności mgiełki olejowej. W przypadku potrzeby uruchomienia podciśnieniowego, konieczne jest zainstalowanie trójdrogowego elektrozaworu. Ponadto, konstrukcja bezolejowa pozwala znacznie przedłużyć interwały serwisowe. Dostępna jest również przenośna wersja urządzenia, która zaopatrzona jest obudowę ochronną, uchwyt i filtr (zob. str. 144). Zakres dostawy standardowej obejmuje:

- Termo-zabezpieczenie (130 °C)
- Przewód zasilania (wtyczka CEE22)
- Mocowanie z amortyzacją (kod 1505001)
- Tłumik (kod 9002009)