


CB10 - Bezolejowa pompa próżniowa (kompresor łopatkowy)


▪ Wydajność	10 m ³ /h
▪ Zasilanie	220-240 50/60 V/Hz
▪ Moc (1~/3~)	0,37 / 0,37 kW
▪ Max. nadciśnienie	0,6 bar 10 ⁵ Pa
▪ Poziom hałasu	64 dB(A)
▪ Temp. robocza pracy (Dla temp. otoczenia 20°)	70 ÷ 75 C°
▪ Ø wlotu pompy	½" G / ½" G Ø
▪ Waga (1~/3~)	15,5 / 14 kg

OPIS PRODUKTU

Kompresory CB.10 wyposażone są w:

- Ochronny filtr wlotowy.

Przemysłowa konstrukcja typu monoblok, umieszczenie wirnika bezpośrednio na wałku silnika i zastosowanie stopów lekkich oznaczają, że ta linia kompresorów charakteryzuje się ograniczoną wagą i wymiarami i może być stosowana w niewielkich pomieszczeniach pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej wentylacji. Chłodzenie kompresora zapewniane jest przez wbudowany wentylator.

OSTRZEŻENIE: Celem uniknięcia uszkodzenia kompresora lub silnika zaleca się zastosowanie zaworu ciśnieniowego o charakterystyce dobranej do maksymalnej wartości ciśnienia przewidzianego dla urządzenia zgodnie z tabelą.