

SC.5CC - Bezolejowa pompa próżniowa / kompresor



▪ Wydajność	5 m ³ /h
▪ Zasilanie	24 VDC
▪ Moc	0,09 kW
▪ Max. próżnia końcowa	120 mbar
▪ Max. nadciśnienie	0,5 bar-10 ⁵ Pa
▪ Poziom hałasu	59 / 62 dB(A)
▪ Temp. robocza pracy (dla temp. Otoczenia 20°)	65 ÷ 70 °C
▪ Ø wlotu pompy	Ø 9mm (1/8" G) / 1/8" G Ø
▪ Waga	4,5 kg

OPIS PRODUKTU

Pompa SC.5CC wyposażona jest w:

- Wlotowy zawór bezzwrotny
- Tłumik wylotowy
- Wirnik i obudowa powleczone NPO.

Pompa sucha SC.5CC została opracowana do zastosowań przemysłowych wymagających środowiska bezolejowego w niewielkiej ale dobrze wentylowanej przestrzeni. Pompy zostały poprawione w stosunku do modelu poprzedniego, poziom hałasu został obniżony o 3 dB(A). Punkty przyłączenia urządzenia do instalacji użytkownika nie uległy przemieszczeniu. Pompa SC.5CC zaopatrzona jest w zawór odcinający urządzenie przy wyłączeniu pompy pod ciśnieniem, uszczelka z gumy FKM zapewnia hermetyczność połączenia i długi czas bezproblemowej eksploatacji. Wirnik i obudowa pompy powleczone są NPO, dzięki czemu posiadają odpowiednią twardość i odporność na utlenianie. Nowy model SC.5CC może być także używany jako kompresor.