

LC.60WR

LC.60WR - Olejowa pompa próżniowa (uszczelniana olejem)



▪ Wydajność	60 m ³ /h
▪ Zasilanie	175-300/300-520V / 50-60Hz V/Hz
▪ Moc (3~)	1,5 kW
▪ Max. próżnia końcowa	4 mbar - hPa
▪ Poziom hałasu	66 dB(A)
▪ Temp. robocza pracy (dla temp. otoczenia 20 °C)	80÷85 °C
▪ Ø wlotu pompy	1-1/2" G / 1-1/4" G Ø
▪ Waga (3~)	44 kg
▪ Tolerancja pary	2,4 kg/h

OPIS PRODUKTU

Pompy LC.60WR wyposażone są w:

- Zawór odcinający olej
- Odkraplacz wylotowy
- Automatyczny pływakowy zawór odzysku oleju
- Stałe pracujący balast gazowy
- Mocowanie z amortyzacją
- Wyłącznik olejowy przeznaczony do pracy ciągłej w zakresie 400mbar do 4 mbar (bezwzgl)

Punkty mocowania, filtr oleju i filtr wylotowy są takie same jak w przypadku modelu poprzedniego. W obudowie zamknięte zostały jedynie części niebezpieczne celem poprawy chłodzenia oraz wyglądu pompy. Zainstalowane zostały mocowania z amortyzacją, ale wysokość całego urządzenia jest taka sama jak poprzedniego modelu, który ich nie posiadał.

ZASTOSOWANIE

Podciśnieniowe maszyny pakujące; podciśnieniowe maszyny odlewnicze do metali szlachetnych; stomatologia; grafika i papiernictwo; maszyny CNC do obróbki marmuru i szkła; podciśnieniowe urządzenia transportowe; wyposażenie warsztatu.