

LC.12 (wer. PFPE)

LC.12 (wer. PFPE) - Olejowa pompa próżniowa (uszczelniana olejem)



▪ Wydajność	12 m ³ /h
▪ Zasilanie	220-240V/ 50-60Hz V/Hz
▪ Moc (1~/3~)	0,45 / 0,37 kW
▪ Max. próżnia końcowa	2 mbar - hPa
▪ Poziom hałasu	62 dB(A)
▪ Temp. robocza pracy (dla temp. otoczenia 20 °C)	60÷65 °C
▪ Ø wlotu pompy	1/2" G / 1/2" G Ø
▪ Waga (1~/3~)	14 / 12,5* kg
▪ Tolerancja pary	0,3 kg/h

OPIS PRODUKTU

Pompy LC.12 wyposażone są w:

- Zawór odcinający olej
- Odkraplacz wylotowy
- Pływakowy zawór odzysku oleju
- Stałe pracujący balast gazowy
- Termo-zabezpieczenie (tylko na 1~).

Ograniczone wymiary i niskie ciśnienie na wyjściu (bezwzgl.) to główne cechy charakteryzujące tę linię produktową. Skuteczny system spustowy i odzysku oleju wbudowany w zbiornik zapobiega uciekaniu cząsteczek oleju przez wydech. Ponadto, specjalne urządzenie uszczelnia instalację i zapobiega zassaniu oleju w przypadku nagłego zatrzymania pompy pod ciśnieniem. Dzięki specjalnemu mocowaniu, praca wlotu jest również regulowana przez użytkownika. Linia ta przeznaczona jest do pracy z niewielkimi zbiornikami i nadaje się do pracy ciągłej w przedziale ciśnień od 400 do 2 mbar (bezwzgl.).

ZASTOSOWANIE

Technologia próżniowa niezbędna jest przy pakowaniu żywności: maszynach napełniających i uszczelniających, przy pakowaniu i przetwórstwie żywności, przy produkcji pojemników PET.