

## KARTA KATALOGOWA

Aluminiowy nóż powietrzny o pełnym przepływie  
AM06 (dł. 152 mm)



▪ Ciśnienie robocze	5 bar
▪ Max. zalecane ciśnienie zasilające	10 bar
▪ Siła odmuchu	4,2 N
▪ Wzmocnienie strumienia spręż. powietrza	40:1
▪ Zużycie powietrza dla ciśnienia roboczego	25,40 Nm <sup>3</sup> /h
▪ Poziom hałasu	67 dB(A)
▪ Złącze (gwint)	1/4" wew.
▪ Wymiary noża powietrznego	152 x 44,5 x 27,6 mm
▪ Materiał	Anodowane aluminium

### Opis

Noże powietrzne serii AM to sprawdzone rozwiązanie pneumatyczne, umożliwiające znacząco zredukować poziom hałasu, jednocześnie zapewniając najwyższą jakość odmuchu – wzmacniając przepływ wyjściowy sprężonego powietrza do 40 razy.

Noże powietrzne serii AM są wykonane z aluminium i anodowane dla zapewnienia długiej żywotności. W ofercie dostępne są również urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej, które są przeznaczone do zastosowań wysokotemperaturowych i korozyjnych.

Noże powietrzne są dostarczane w komplecie z podkładką ze stali nierdzewnej do ustawienia i regulacji szczeliny powietrznej i są mocowane za pomocą śrub ze stali nierdzewnej.