

## KARTA KATALOGOWA

### SILVENT 2053-L-500

Bezpieczny pistolet 10.6 N / G 3/8" wewn. / stal nierdzewna / EPDM / długość 500 mm

**Vervo**  
POWIETRZE W PROCESACH



▪ Zastępuje otwartą rurkę	8 mm
▪ Siła odmuchu	10,6 N
▪ Zużycie spręż. powietrza	60 m3/h
▪ Poziom hałas	91 dB(A)
▪ Strumień powietrza	lawała
▪ Przyłącze	G 3/8"
▪ Typ przyłącza	wewn./żeńskie
▪ Materiał	stal nierdz.
▪ Waga	0,418 kg
▪ Max. temp.	70 °C
▪ Max. ciśnienie robocze	0,7 MPa

#### KORZYŚCI

▪ oszczędność spręż. powietrza	58 (49%) Nm <sup>3</sup> /h
▪ redukcja hałasu*	17 (69%) dB(A)

\* w por. z otwartą rurką dane dla ciśnienia zasilającego 5 bar

#### Opis

SILVENT 2053-L-500 to bezpieczny pistolet odmuchowy wyposażony dla komfortu użytkowania w miękki uchwyt. Siła odmuchu jest trzykrotnie większa niż w przypadku pistoletów tradycyjnych. Optymalne wykorzystanie sprężonego powietrza udało się osiągnąć poprzez otoczenie poruszającej się z prędkością naddźwiękową strugi centralnej ochronną warstwą strumienia powietrza poruszającego się równolegle, które wytwarzane jest przez otwory rozmieszczone poprzecznie wokół otworu Lawała wytwarzające silne laminarne strumienie powietrza. Pomimo bardzo dużej siły odmuchu poziomy hałas i zużycie energii pozostają na niskim poziomie. Urządzenie jest w pełni zgodne z Dyrektywą Maszynową UE w zakresie poziomu hałasu i spełnia normy bezpieczeństwa OSHA. Technologia objęta patentem.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych i charakterystyki technicznej urządzeń bez uprzedzenia.

**SILVENT**®