

## KARTA KATALOGOWA

### SILVENT 2050-S-250

BEZPIECZNY PISTOLET z dyszą szczelinową 3.2 N / 3/8" wewn. / stal nierdzewna / L = 250 mm (10")



▪ Zastępuje otwartą rurkę	4 mm
▪ Siła odmuchu	3,2 N
▪ Zużycie spręż. powietrza	19 m3/h
▪ Poziom hałasu	81 dB(A)
▪ Strumień powietrza	skoncentrowany
▪ Przyłącze	3/8" BSP
▪ Typ przyłącza	wewn.
▪ Materiał	stal. nierdz.
▪ Waga	0,301 kg
▪ Max. temp.	70 °C
▪ Max. ciśnienie robocze	1,0 MPa

#### KORZYŚCI

▪ oszczędność spręż. powietrza	11 Nm <sup>3</sup> /h
▪ redukcja hałasu	14 dB(A)

\* w por. z otwartą rurką dane dla ciśnienia zasilającego 5 bar

#### Opis

Aluminiowy bezpieczny pistolet SILVENT 2050-S z przedłużeniem 250 mm, wyposażony w dyszę wykonaną ze stali nierdzewnej, jest urządzeniem niezwykle mocnym i trwałym, a jednocześnie bardzo poręcznym. Idealny wybór wszędzie tam, gdzie wytrzymałość urządzenia jest ważniejsza od technicznej finezji. Pistolet ten w standardowej wersji wyposażony jest w solidną, wykonaną ze stali nierdzewnej dyszę z mocną końcówką, która znieśli najcięższe warunki pracy. Produkt w pełni zgodny z wymaganiami przepisów bezpieczeństwa OSHA i wymaganiami Europejskiej Dyrektywy Maszynowej w zakresie ograniczeń poziomu hałasu. Objęty patentem.