

Zestaw pneumatyczny **CEJN** 16 bar

kompletne rozwiązanie dla stanowisk pracy ze sprężonym powietrzem

Zestaw **CEJN do 16 bar** to w pełni kompatybilne rozwiązanie przeznaczone do pracy ze sprężonym powietrzem w środowisku przemysłowym. Łączy w sobie **wysoką wydajność, bezpieczeństwo użytkownika oraz ergonomię**, eliminując konieczność samodzielnego doboru komponentów.



W skład zestawu wchodzi: **pistolet Hi-Vis serii 209, zwijadło SafetyReel oraz szybkozłącze eSafe** – elementy zaprojektowane do intensywnej eksploatacji i pracy w wymagających warunkach. Zastosowanie gotowego zestawu pozwala nie tylko uprościć instalację, ale również zwiększyć bezpieczeństwo pracy oraz ograniczyć ryzyko błędów wynikających z nieodpowiedniego doboru komponentów.

Pistolet CEJN Hi-Vis 209 przystosowany jest do pracy zarówno ze sprężonym powietrzem, jak i cieczami, co znacząco rozszerza zakres jego zastosowań w codziennej pracy.



Pistolet został zaprojektowany z myślą o intensywnej pracy w środowisku przemysłowym, gdzie liczy się zarówno wydajność, jak i komfort użytkownika. Dzięki precyzyjnej kontroli przepływu umożliwia skuteczne i dokładne przedmuchiwanie elementów, nawet w trudno dostępnych miejscach.

- **Poziom hałasu:** 82 dB
- **Natężenie przepływu:** 208 l/min
- **Maksymalne ciśnienie pracy:** 16 bar
- **Minimalne ciśnienie rozrywania:** 64 bar

Szybkozłącze eSafe pozwala ograniczyć ryzyko urazów oraz poprawia ogólny poziom bezpieczeństwa na stanowisku pracy.

Szybkozłącze eSafe zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie użytkownika podczas pracy ze sprężonym powietrzem. Dzięki systemowi kontrolowanego odpowietrzania eliminuje niebezpieczny efekt nagłego „strzału” przy rozłączaniu instalacji.



- **Nominalna średnica przepływu:** 7,6 mm
- **Przepływ powietrza:** 2250 l/min
- **Maksymalne ciśnienie pracy:** 16 bar
- **Minimalne ciśnienie rozrywania:** 140 bar
- **Siła połączenia:** 102 N

Zwijadło SafetyReel odpowiada za organizację i bezpieczeństwo pracy. Dzięki mechanizmowi automatycznego zwijania węża eliminuje problem luźnych przewodów, które często stanowią zagrożenie na stanowisku pracy.



Solidna konstrukcja przystosowana do warunków przemysłowych zapewni długą żywotność oraz odporność na intensywną eksploatację. Zwijadło umożliwia wygodne rozwijanie i zwijanie przewodu, co przekłada się na większą efektywność pracy oraz lepszą ergonomię.

Dodatkowo zwijadło **wyposażone jest w bezpieczne szybkozłącze**, co zwiększa funkcjonalność całego zestawu i pozwala na szybkie oraz bezpieczne podłączanie narzędzi pneumatycznych.

- **Materiał węża:** PUR
- **Długość zwijacza bębnowego:** 10 m
- **Długość węża zasilającego:** 1,5 m
- **Średnica węża (wew. ×zew.):** 8,0 × 12,0 mm
- **Wejście / wyjście:** wtyk / złącze eSafe 320
- **Maksymalne ciśnienie pracy:** 16 bar