

KARTA KATALOGOWA

Dysza odmuchowa z przyłączem wew.
AIR-M104FS



▪ Ciężnienie robocze	5 bar
▪ Max. zalecane ciśnienie zasilające	10 bar
▪ Siła odmuchu	3,7 N
▪ Wzmocnienie strumienia spręż. powietrza	50:1
▪ Zużycie powietrza dla ciśnienia roboczego	15 Nm ³ /h
▪ Oszczędność spręż. powietrza	50 Nm³/h
▪ Poziom hałasu	75 dB(A)
▪ Redukcja hałasu*	25 dB(A)
▪ Złącze (gwint)	1/4" wew.
▪ Wymiary dyszy	Ø 19 x 46 mm
▪ Spełnia wymogi OSHA	Tak
▪ Materiał	Stal nierdzewna 304

* w por. z otwartą rurką dane dla ciśnienia zasilającego 5 bar

Opis

Dysze powietrzne serii AIR-M dedykowane są do precyzyjnego czyszczenia, chłodzenia czy przedmuchiwania powierzchni o ograniczonej dostępności. Oprócz wysokiej dokładności odmuchu – dysze powietrzne charakteryzują się łatwością montażu, energooszczędnością, bezpieczeństwem użytkowania oraz redukcją hałasu (nawet ponad 50% względem otwartej rurki).

Nasze dysze powietrzne zastępują otwarte rurki o średnicy od 2 mm do 25 mm, znacząco ograniczając zużycie energii gwarantując zwrot z inwestycji w ciągu kilku tygodni użytkowania. Dysze powietrzne z oferty Vervo produkowane są ze stali nierdzewnej 316L, stali nierdzewnej 304, aluminium i cynku.

Dysze AIR-FS **spełniają normy OSHA i SUVA**, gwarantując wysokie bezpieczeństwo użytkowania w warunkach przemysłowych.