

## KARTA KATALOGOWA

### SILVENT 750-W

Pistolet do ciężkich zastosowań 36.0 N / G 1/2" wewn. / Zytel

**Vervo**  
POWIETRZE W PROCESACH



▪ Zastępuje otwartą rurkę	14 mm
▪ Siła odmuchu	30,6 N
▪ Zużycie spręż. powietrza	182 m3/h
▪ Poziom hałas	92 dB(A)
▪ Strumień powietrza	płaski
▪ Przyłącze	G 1/2"
▪ Typ przyłącza	wewn./żeńskie
▪ Materiał	Zytel
▪ Waga	0.856 kg
▪ Max. temp.	70 °C
▪ Max. ciśnienie robocze	1,0 MPa

#### KORZYŚCI

▪ oszczędność spręż. powietrza	181 (50%) Nm <sup>3</sup> /h
▪ redukcja hałasu*	27 (85%) dB(A)

\* w por. z otwartą rurką dane dla ciśnienia zasilającego 5 bar

#### Opis

SILVENT 750-W posiada energooszczędną płaską dyszę wykonaną z materiału Zytel i oferuje wyjątkową siłę i skuteczność odmuchu przy zachowaniu niskiego poziomu hałasu. Ze względu na wyjątkową moc i rozkład strumienia urządzenie szczególnie dobrze nadaje się do czyszczenia odmuchowego znacznych powierzchni. Urządzenie jest w pełni zgodne z Dyrektywą Maszynową UE w zakresie poziomu hałasu i spełnia normy bezpieczeństwa OSHA. Technologia objęta patentem.

**SILVENT**®