

KARTA KATALOGOWA

SILVENT 500-L-1000

BEZPIECZNY PISTOLET z dyszą Lavalą 4.2 N / 1/4" wewn. / stal nierdzewna / L = 1000 mm (40")

Vervo
POWIETRZE W PROCESACH



▪ Zastępuje otwartą rurkę	5 mm
▪ Siła odmuchu	4,2 N
▪ Zużycie spręż. powietrza	25 m3/h
▪ Poziom hałasu	83 dB(A)
▪ Strumień powietrza	skoncentrowany
▪ Przyłącze	1/4" BSP
▪ Materiał	stal nierdzewna
▪ Waga	0,422 kg
▪ Max. temp.	70 °C
▪ Max. ciśnienie robocze	1,0 MPa

KORZYŚCI

▪ oszczędność spręż. powietrza	22 Nm ³ /h
▪ redukcja hałasu	16 dB(A)

* w por. z otwartą rurką dane dla ciśnienia zasilającego 5 bar

Opis

SILVENT 500-L z przedłużeniem 1000 mm, wyposażony jest w dyszę Lavalą wykonaną ze stali nierdzewnej. Umieszczony centralnie w dyszy otwór Lavalą wytwarza niezwykle skupiony strumień powietrza, który wydmuchiwany jest z ponaddźwiękową prędkością. Dokoła otworu Lavalą znajduje się wiele szczelin rozpraszających, które dają razem silny, cichy i warstwowy strumień powietrza. Połączenie takich rozwiązań zapewnia niezwykle wysoką skuteczność czyszczenia i wykorzystania sprężonego powietrza. Specjalne uźebrowanie zabezpiecza przed bezpośrednim kontaktem skóry z ujściem dyszy. Produkt objęty patentem. Produkt w pełni spełnia wymogi europejskiej Dyrektywy o maszynach w zakresie ograniczeń poziomu hałasu, a także jest zgodny z przepisami bezpieczeństwa OSHA.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych i charakterystyki technicznej urządzeń bez uprzedzenia.

SILVENT®