

KARTA KATALOGOWA

SILVENT 2050-S

BEZPIECZNY PISTOLET z dyszą szczelinową 3.2 N / 3/8" wewn. / stal nierdzewna



▪ Zastępuje otwartą rurkę	4 mm
▪ Siła odmuchu	3,2 N
▪ Zużycie spręż. powietrza	19 m3/h
▪ Poziom hałasu	81 dB(A)
▪ Strumień powietrza	skoncentrowany
▪ Przyłącze	3/8" BSP
▪ Typ przyłącza	wewn.
▪ Materiał	stal. nierdz.
▪ Waga	0,256 kg
▪ Max. temp.	70 °C
▪ Max. ciśnienie robocze	1,0 MPa

KORZYŚCI

▪ oszczędność spręż. powietrza	11 Nm ³ /h
▪ redukcja hałasu	14 (62%) dB(A)

* w por. z otwartą rurką dane dla ciśnienia zasilającego 5 bar

Opis

SILVENT 2050-S, wyposażony w dyszę wykonaną ze stali nierdzewnej, jest urządzeniem niezwykle mocnym i trwałym, a jednocześnie bardzo poręcznym. Idealny wybór wszędzie tam, gdzie wytrzymałość urządzenia jest ważniejsza od technicznej finezji. Pistolet ten w standardowej wersji wyposażony jest w solidną, wykonaną ze stali nierdzewnej dyszę z mocną końcówką, która znieśie najcięższe warunki pracy. Produkt w pełni zgodny z wymaganiami przepisów bezpieczeństwa OSHA i wymaganiami Europejskiej Dyrektywy Maszynowej w zakresie ograniczeń poziomu hałasu.