

## LC.205 IE2 (wer. PFPE)

## LC.205 IE2 (wer. PFPE) - Olejowa pompa próżniowa (uszczelniana olejem)



▪ Wydajność	205 m <sup>3</sup> /h
▪ Zasilanie	IE2 230/400V / 50Hz V/Hz
▪ Moc (3-)	5,5 kW
▪ Max. próżnia końcowa	0,5 mbar - hPa
▪ Poziom hałasu	72 dB(A)
▪ Temp. robocza pracy (dla temp. otoczenia 20 °C)	70÷75 °C
▪ Ø wlotu pompy	2" G / 2" G Ø
▪ Waga (3-)	170 kg
▪ Tolerancja pary	3,5 kg/h

**OPIS PRODUKTU**

Pompy LC.205 wyposażone są w:

- Zawór odcinający olej
- Odkraplacz wylotowy
- Automatyczny pływakowy zawór odzysku oleju
- Stałe pracujący balast gazowy
- Mocowanie z amortyzacją
- Filtr olejowy z obejściem
- Elastyczne przeniesienie napędu

Kompaktowe wymiary, niski poziom hałasu, prosty system kontroli i uzupełniania oleju, prostota konserwacji to główne cechy charakteryzujące tę linię produktów. System spustowy i rekuperacji wyposażony jest w obejście, co w połączeniu z nowym typem pływakowego zaworu odzysku oleju gwarantują brak oparów oleju na wyjściu. Ponadto, pompa wyposażona jest w system zabezpieczający instalację pneumatyczną przed zanieczyszczeniem strumieniem odwrotnym w przypadku nagłej przerwy w działaniu urządzenia. Przeniesienie napędu pomiędzy silnikiem a pompą jest elastyczne. Wersja standardowa przeznaczona jest do stałego wytwarzania podciśnienia o wartości od 400 do 0,5 mbar (bezwzgl.).

**ZASTOSOWANIE**

Technologia próżniowa jest niezbędna przy pakowaniu żywności; w urządzeniach napelniających i pakujących, w pakowaniu i obróbce żywności oraz przy produkcji opakowań PET. Technologia próżniowa jest również niezbędna przy pakowaniu produktów nieżywnościowych.

**UWAGA:** Pompa dostępna również bez silnika