

LC.106WR IE3

LC.106WR IE3 - Olejowa pompa próżniowa (uszczelniana olejem)



▪ Wydajność	106 m ³ /h
▪ Zasilanie	IE3 230/400V / 50Hz V/Hz
▪ Moc (3~)	2,2 kW
▪ Max. próżnia końcowa	4 mbar - hPa
▪ Poziom hałasu	66 dB(A)
▪ Temp. robocza pracy (dla temp. otoczenia 20 °C)	80÷85 °C
▪ Ø wlotu pompy	1-1/2" G / 1-1/4" G Ø
▪ Waga (3~)	71 kg
▪ Tolerancja pary	3,2 kg/h

OPIS PRODUKTU

Nowe pompy LC.106WR wyposażone są w:

- Zawór odcinający olej
- Odkraplacz wylotowy
- Automatyczny pływakowy zawór odzysku oleju
- Stałe pracujący balast gazowy
- Mocowanie z amortyzacją
- Elastyczne przeniesienie napędu przeznaczone do pracy ciągłej w zakresie 400 mbar do 4 mbar (bezwzgl.).

Punkty mocowania nowych pomp LC.106WR są takie same jak w przypadku poprzednich modeli. W obudowie zamknięte zostały jedynie części niebezpieczne celem poprawy chłodzenia oraz wyglądu pompy. Zainstalowane zostały mocowania z amortyzacją, ale wysokość całego urządzenia jest taka sama jak poprzedniego modelu, który ich nie posiadał.

ZASTOSOWANIE

Podciśnieniowe maszyny pakujące; maszyny napełniające worki; stomatologia; drukarnie i papiernictwo; maszyny CNC do obróbki marmuru i szkła; podciśnieniowe urządzenia transportowe; wyposażenie warsztatów.

UWAGA: Pompa dostępna również bez silnika.