

KARTA KATALOGOWA

Dysza odmuchowa płaska
AIR-ZP02



▪ Ciężnienie robocze	5 bar
▪ Max. zalecane ciśnienie zasilające	10 bar
▪ Siła odmuchu	5,7 N
▪ Zużycie powietrza dla ciśnienia roboczego	27 Nm ³ /h
▪ Poziom hałasu	73 dB(A)
▪ Redukcja hałasu*	Ponad 50%
▪ Złącze (gwint)	1/4"
▪ Wymiary dyszy	46 x 49 x 16 mm
▪ Spełnia wymogi OSHA	Tak
▪ Materiał	Cynk

* w por. z otwartą rurką dane dla ciśnienia zasilającego 5 bar

Opis

Płaskie dysze odmuchowe serii AIR-ZP wytwarzają szeroki i płaski strumień powietrza o dużej wydajności. AIR-ZP dedykowane są do czyszczenia, chłodzenia, przedmuchiwania czy transportu sprężonego powietrza. Oprócz wysokiej dokładności odmuchu – dysze powietrzne charakteryzują się łatwością montażu, energooszczędnością, bezpieczeństwem użytkowania oraz redukcją hałasu (nawet ponad 50% względem otwartej rurki).

Nasze dysze powietrzne zastępują otwarte rurki o średnicy od 2 mm do 25 mm, znacząco ograniczając zużycie energii gwarantując zwrot z inwestycji w ciągu kilku tygodni użytkowania. Dysze powietrzne z oferty Vervo produkowane są ze stali nierdzewnej 316L, stali nierdzewnej 304, aluminium i cynku.

Dysze AIR-ZP **spełniają normy OSHA i SUVA**, gwarantując wysokie bezpieczeństwo użytkowania w warunkach przemysłowych.