

KARTA KATALOGOWA

SILVENT 4020 L

BAZOOKA POWIETRZNA z uchwytem bezpieczeństwa 100 N / 3/4"
wewn. / stal nierdzewna

Vervo
POWIETRZE W PROCESACH



▪ Zastępuje otwartą rurkę	25 mm
▪ Siła odmuchu	100,0 N
▪ Zużycie spręż. powietrza	532 m3/h
▪ Poziom hałasu	118 dB(A)
▪ Strumień powietrza	skoncentrowany
▪ Przyłącze	3/4" BSP
▪ Typ przyłącza	wewn.
▪ Materiał	stal nierdz.
▪ Waga	0,770 kg
▪ Max. temp.	70 °C
▪ Max. ciśnienie robocze	1,0 MPa

KORZYŚCI

▪ oszczędność spręż. powietrza	627 Nm ³ /h
▪ redukcja hałasu*	13 dB(A)

* w por. z otwartą rurką dane dla ciśnienia zasilającego 5 bar

Opis

SILVENT 4020-L: unikalny pistolet z dyszą Lavalą, charakteryzujący się mocno skoncentrowaną siłą odmuchu, łatwą w obsłudze konstrukcją zaworu i niskim poziomem hałasu. Jego siła odmuchu, wynosząca 100 N, przekracza dwukrotnie siłę modelu 4015-LF. Dysza wykonana jest ze stali nierdzewnej, dzięki czemu sprawdza się w praktycznie w każdym zastosowaniu, w którym jest zapotrzebowanie na dodatkową, większą siłę odmuchu, np. w przemyśle papierniczym czy stalowniach. Bazooka 4020 dostępna jest w dwóch wersjach. SILVENT 4020-L nie posiada regulacji siły odmuchu. Jest odpowiedni do zastosowań, w których zawsze wymaga się pełnej siły odmuchu. W przypadku zastosowań wymagających regulacji zalecamy nabycie modelu 4020-LF. Produkt w pełni zgodny z wymaganiami przepisów bezpieczeństwa OSHA i wymaganiami Europejskiej Dyrektywy Maszynowej w zakresie ograniczeń poziomu hałasu. Objęty patentem.

SILVENT 