

KARTA KATALOGOWA

SILVENT 500-S-250

BEZPIECZNY PISTOLET z dyszą szczelinową 3.2 N / 1/4" wewn. / stal nierdzewna / L = 250 mm (10")



▪ Zastępuje otwartą rurkę	4 mm
▪ Siła odmuchu	3,2 N
▪ Zużycie spręż. powietrza	19 m3/h
▪ Poziom hałasu	81 dB(A)
▪ Strumień powietrza	skoncentrowany
▪ Przyłącze	1/4 BSP
▪ Typ przyłącza	wewn.
▪ Materiał	stal nierdz.
▪ Waga	0,189 kg
▪ Max. temp.	70 °C
▪ Max. ciśnienie robocze	1,0 MPa

KORZYŚCI

▪ oszczędność spręż. powietrza	11 Nm ³ /h
▪ redukcja hałasu	14 dB(A)

* w por. z otwartą rurką dane dla ciśnienia zasilającego 5 bar

Opis

SILVENT 500-S wyposażony w dyszę ze stali nierdzewnej, z przedłużeniem 250 mm. Dysze tego typu są najlepiej przystosowane do pracy w bardzo trudnych warunkach. Twarda, stalowa i nierdzewna końcówka dyszy została tak zaprojektowana, aby wytrzymywać silne zużycie mechaniczne. Pistolet 500-S został opracowany z myślą o użytkowniku – jest efektem wielu lat badań i obecnie najbardziej ergonomicznym bezpiecznym pistoletem na rynku. Produkt w pełni zgodny z wymaganiami przepisów bezpieczeństwa OSHA i wymaganiami Europejskiej Dyrektywy Maszynowej w zakresie ograniczeń poziomu hałasu. Objęty patentem.