

SB.10 - Bezolejowa pompa próżniowa (pompa łopatkowa)



▪ Wydajność	10 m ³ /h
▪ Zasilanie	220-240V / 50-60Hz V/Hz
▪ Moc (1~/3~)	0,37 / 0,37 kW
▪ Max. próżnia końcowa	120 mbar
▪ Poziom hałasu	64 dB(A)
▪ Temp. Robocza pracy (dla temp. Otoczenia 20°)	70 ÷ 75 °C
▪ Ø wlotu pompy	1/2"G / 1/2"G Ø
▪ Waga (1~/3~)	15,5 / 14 kg

OPIS PRODUKTU

Pompy SB.10 wyposażone są w:

- Ochronny filtr wlotowy
- Tłumik wylotowy

Przemysłowa konstrukcja typu monoblok, umieszczenie wirnika bezpośrednio na wałku silnika i zastosowanie stopów lekkich oznaczają, że ta linia kompresorów charakteryzuje się ograniczoną wagą i wymiarami i może być stosowana w niewielkich pomieszczeniach pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej wentylacji. Chłodzenie pompy zapewnione jest przez wentylator. Pompa SB.10 może pracować w charakterze kompresora do ciśnienia 0,6 bar. Celem uniknięcia uszkodzenia pompy lub silnika zaleca się zastosowanie zaworu ciśnieniowego.

ZASTOSOWANIE

Technologia próżniowa niezbędna jest również w pakowaniu produktów nieżywnościowych. Maszyny do produkcji wypełniaczy powietrznych, blistrów, wypełniarki, maszyny do produkcji worków papierowych, to tylko niektóre z obszarów, gdzie łatwo znaleźć pompy próżniowe DVP.