

# KARTA KATALOGOWA

## SILVENT 500-L-800

BEZPIECZNY PISTOLET z dyszą Lavala 4.2 N / 1/4" wewn. / stal nierdzewna / L = 800 mm (32")



▪ Zastępuje otwartą rurkę	5 mm
▪ Siła odmuchu	4,2 N
▪ Zużycie spręż. powietrza	25 m3/h
▪ Poziom hałasu	83 dB(A)
▪ Strumień powietrza	skoncentrowany
▪ Przyłącze	1/4" BSP
▪ Materiał	stal nierdzewna
▪ Waga	0,362 kg
▪ Max. temp.	70 °C
▪ Max. ciśnienie robocze	1,0 MPa

### KORZYŚCI

▪ oszczędność spręż. powietrza	22 Nm <sup>3</sup> /h
▪ redukcja hałasu	16 dB(A)

\* w por. z otwartą rurką dane dla ciśnienia zasilającego 5 bar

### Opis

SILVENT 500-L z przedłużeniem 800 mm, wyposażony jest w dyszę Lavala wykonaną ze stali nierdzewnej. Umieszczony centralnie w dyszy otwór Lavala wytwarza niezwykle skupiony strumień powietrza, który wydmuchiwany jest z ponaddźwiękową prędkością. Dokoła otworu Lavala znajduje się wiele szczelin rozpraszających, które dają razem silny, cichy i warstwowy strumień powietrza. Połączenie takich rozwiązań zapewnia niezwykle wysoką skuteczność czyszczenia i wykorzystania sprężonego powietrza. Specjalne uźbrowanie zabezpiecza przed bezpośrednim kontaktem skóry z ujściem dyszy. Produkt objęty patentem. Produkt w pełni spełnia wymogi europejskiej Dyrektywy o maszynach w zakresie ograniczeń poziomu hałasu, a także jest zgodny z przepisami bezpieczeństwa OSHA.