

# KARTA KATALOGOWA

## SILVENT 4010 S

BAZOOKA POWIETRZNA z uchwytem bezpieczeństwa 30 N / 3/4"  
wewn. / stal nierdzewna

**Vervo**  
POWIETRZE W PROCESACH



▪ Zastępuje otwartą rurkę	14 mm
▪ Siła odmuchu	30,0 N
▪ Zużycie spręż. powietrza	216 m3/h
▪ Poziom hałasu	99 dB(A)
▪ Strumień powietrza	rozproszony
▪ Przyłącze	3/4" BSP
▪ Typ przyłącza	wewn.
▪ Materiał	stal nierdz.
▪ Waga	0,792 kg
▪ Max. temp.	70 °C
▪ Max. ciśnienie robocze	1,0 MPa

### KORZYŚCI

▪ oszczędność spręż. powietrza	147 Nm <sup>3</sup> /h
▪ redukcja hałasu*	20 (75%) dB(A)

\* w por. z otwartą rurką dane dla ciśnienia zasilającego 5 bar

### Opis

Pistolet SILVENT 4010-S - to połączenie trzech cech – mocno skoncentrowanej siły odmuchu, łatwego w obsłudze zaworu i niskiego poziomu hałasu. Aerodynamiczne szczeliny umożliwiają optymalne wykorzystanie sprężonego powietrza przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu hałasu na poziomie najniższym z możliwych. Mechanizm wspomagający obsługę zaworu umożliwia bezproblemowe sterowanie jedną ręką. Czuwak bezpieczeństwa powoduje zamknięcie zaworu w przypadku wypuszczenia pistoletu z ręki. Odpowiedni do zastosowań, w których zawsze wymaga się pełnej siły odmuchu. Produkt w pełni zgodny z wymaganiami przepisów bezpieczeństwa OSHA i wymaganiami Europejskiej Dyrektywy Maszynowej w zakresie ograniczeń poziomu hałasu. Objęty patentem.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych i charakterystyki technicznej urządzeń bez uprzedzenia.

**SILVENT**