

SIMPLEX CPA 1x40/500 3 faz.

System próżniowy SIMPLEX CPA 1x40/500 3 faz.



▪ Moc (3~)	1,1 kW
▪ Wydajność	1 x 40 m ³ /h
▪ Pompa	LC.40 typ
▪ Max. ciśnienie końcowe	10 mbar - hPa
▪ Poziom hałasu	64 dB
▪ Pojemność zbiornika	500 dm ³
▪ Waga	214 kg

OPIS PRODUKTU

Modele CPA z centralnie umieszczanymi zespołami próżniowymi dostępne są w trzech konfiguracjach SIMPLEX, DUPLEX i TRIPLEX, w zależności od ilości zainstalowanych pomp. Urządzenia wyposażone są w panele sterownicze kontrolujące ciśnienie wewnątrz zbiornika poprzez sterowanie załączaniem poszczególnych pomp. Panele te, opracowane zgodnie z normami europejskimi, posiadają także licznik godzin pracy i urządzenie sterujące równomiernym zużyciem się wszystkich pomp. Do zastosowań szpitalnych przeznaczone są specjalne zespoły filtrów antybakteryjnych, posiadające także systemy omijające (*by-passy*) wykonane zgodnie z normą EN 737-3. W przypadku bardzo nietypowych zastosowań nasz Dział Techniczny może opracować nowe rozwiązania lub przystosować istniejące modele pomp do konkretnych potrzeb klienta.