

KARTA KATALOGOWA

SILVENT 753-L-1500

Pistolet do ciężkich zastosowań - 10.6 N / G 1/2" wewn. /
stal nierdzewna / L = 1500 mm (60")



▪ Zastępuje otwartą rurkę	8	mm
▪ Siła odmuchu	10,6	N
▪ Zużycie spręż. powietrza	60,0	m3/h
▪ Poziom hałasu	91,0	dB(A)
▪ Strumień powietrza	lavała	
▪ Przyłącze	G 1/2"	
▪ Typ przyłącza	wewn./żeńskie	
▪ Materiał	stal nierdz.	
▪ Waga	1.496	kg
▪ Max. temp.	70	°C
▪ Max. ciśnienie robocze	1,0	MPa

KORZYŚCI

▪ oszczędność spręż. powietrza	58 (49%)	Nm³/h
▪ redukcja hałasu*	17 (69%)	dB(A)

* w por. z otwartą rurką dane dla ciśnienia zasilającego 5 bar

Opis

SILVENT 753 L-1500 to odmiana dyszy 757-L przeznaczona do zastosowań nie wymagających znacznej siły odmuchu. Siła odmuchu dyszy wynosi 10.6 N (2.3 lbs), co stanowi wartość ok. 3 krotnie wyższą niż w przypadku tradycyjnej dyszy odmuchowej.