

KARTA KATALOGOWA

M 150 WD

Odkurzacz przemysłowy do zastosowań suchych i mokrych

Vervo
POWIETRZE W PROCESACH



▪ Zasilanie	230/50 ~1	Volt/Hz
▪ Moc	1,15	kW
▪ Maks. podciśnienie*	2500	mm H ₂ O
▪ Maks. przepływ powietrza**	180	m ³ /h
▪ Średnica wlotu ssącego	50	mm
▪ Pojemność zbiornika	50	lt
▪ Typ filtra (odpady suche)	Kieszeniowy, Poliesterowy, STAR	-
▪ Powierzchnia filtra / średnica (suche)	8000 / 360	cm ² /mm
▪ Typ filtra (odpady mokre)	Polipropylenowy, Workowy	-
▪ Powierzchnia filtra / średnica (mokre)	4000 / 360	cm ² /mm
▪ Poziom hałasu	74	dB(A)
▪ Wymiary	54 x 40 x 90h	cm
▪ Waga	28	kg
▪ System zrzutu	wąż spustowy	-

*przy otworze wlocie ssącym zamkniętym
** przy wlocie ssącym w pełni otwartym

Jednostka ssąca

Odkurzacz 150 WD zasilany jest silnikiem z by-passami o szczotkach węglowych zapewniających szybkie chłodzenie na wypadek przegrzania. Silnik umieszczony jest wewnątrz wytrzymałej obudowy plastikowej, wyposażonej w specjalne dźwiękoszczelne panele ograniczające hałas do poziomu bezpiecznego dla zdrowia. Do wlotu ssącego można do stosować przewody od 50 do 32 mm.

Filtr

Urządzenie wyposażone jest w poliesterowy filtr typu Star zapewniający skuteczność filtracji na poziomie 3 mikronów (kat.L)

Zbiornik

Ciecze zbierane są w zbiorniku zaopatrzonego w pływak chroniący silnik przed uszkodzeniem cieczami, pianą lub materiałem stałym. Zbiornik o poj. 50 l można łatwo opróżnić za pomocą elastycznego węża spustowego. Odkurzacz umocowany jest na wytrzymałej ramie stalowej pokrytej żywicą epoksydową, poruszającej się na 4 kółkach - 2 jednokierunkowych i 2 skrętnych, z których jedno wyposażone jest w hamulec.

Zestaw

W zestawie z odkurzaczem znajduje się komplet akcesoriów (Ø 38mm) do pracy na sucho i mokro.

KARTA KATALOGOWA

M 150 WD

Odkurzacz przemysłowy do zastosowań suchych i mokrych



Opcje

Kod	Opis
X	Zbiornik na odpady ze stali nierdzewnej AISI304
MT	Uziemienie

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych i charakterystyki technicznej urządzeń bez uprzedzenia.