

CC80-1 IE3

CC80-1 IE3 - Bezolejowa pompa próżniowa (kompresor łopatkowy)



▪ Wydajność	80 m ³ /h
▪ Zasilanie	IE3 230-400 / 50 V/Hz
▪ Moc (3~)	3,3 kW
▪ Max. nadciśnienie	1 bar 10 ⁵ Pa
▪ Poziom hałasu	72 dB(A)
▪ Temp. robocza pracy (dla temp. otoczenia (20 °C))	72 ÷ 78 °C
▪ Ø wlotu pompy	1" G / 1" G Ø
▪ Waga (3~)	74 kg

OPIS PRODUKTU

Kompresory CC.80-1 wyposażone są w:

- Ochronny filtr wlotowy.

Ta linia produktowa posiada wirnik umieszczony na wałku na dwu łożyskach, a połączenie z silnikiem jest elastyczne. Potężnej mocy wentylator zainstalowany pomiędzy obudową kompresora, a silnikiem, zapewnia optymalny poziom chłodzenia, a wytrzymała i zarazem kompaktowa obudowa pozwala znacznie ograniczyć poziom generowanego hałasu.

OSTRZEŻENIE: Celem uniknięcia uszkodzenia kompresora lub silnika zaleca się zastosowanie zaworu ciśnieniowego o charakterystyce dobranej zgodnie z tabelą do maksymalnej wartości ciśnienia przewidzianego dla urządzenia.

ZASTOSOWANIE

Nasze produkty wykorzystywane są do wielu różnych zastosowań, takich jak natlenianie i oczyszczanie wody ściekowej, wysypiska śmieci, budowa paneli słonecznych.

UWAGA: Kompresor dostępny również bez silnika