

SB.12 - Bezolejowa pompa próżniowa (pompa łopatkowa)


▪ Wydajność	12 m ³ /h
▪ Zasilanie	220V / 50Hz V/Hz
▪ Moc	0,37 kW
▪ Max. próżnia końcowa	120 mbar
▪ Poziom hałasu	64 dB(A)
▪ Temp. robocza pracy (dla temp. Otoczenia 20°)	70 ÷ 75 °C
▪ Ø wlotu pompy	1/2" G Ø
▪ Waga	14 kg

OPIS PRODUKTU

Pompy SB.12 wyposażone są w:

- Ochronny filtr wlotowy
- Tłumik wylotowy.

Przemysłowa konstrukcja typu monoblok, umieszczenie wirnika bezpośrednio na wałku silnika i zastosowanie stopów lekkich oznaczają, że ta linia kompresorów charakteryzuje się ograniczoną wagą i wymiarami i może być stosowana w niewielkich pomieszczeniach pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej wentylacji. Chłodzenie pompy zapewnione jest przez wentylator. Modele te przeznaczone są do użytkowania w charakterze kompresorów.

ZASTOSOWANIE

Przemysł spożywczy i rozlewnie, to sektory, gdzie technologie próżniowe stosuje się przede wszystkim. W najbardziej powszechnych zastosowaniach takich jak obróbka żywności, czy piece, zawsze znaleźć można pompy próżniowe. Można je również spotkać w bardziej specyficznych zastosowaniach, takich jak nawilżanie tytoniu, mycie warzyw, napowietrzanie ziemniaków, przetwórstwo łososia, czy produkcja i suszenie wędlin.