



- Jednostka **mobilna** - blokowane koła
- **Pojedyncze ramię odciągowe typu Acrobat**
- Modele z filtrem **E12 EPA**  $\leq 99.99$  (EN 1822) lub filtrem **F9 95**  $\leq E_m$  (EN 779)
- Niski poziom hałasu **72 dB**
- **Certyfikat CE EN ISO**
- Zasilanie **3x400V/50Hz**

| VERVO<br>M2/2100<br>KOD | DŁUGOŚĆ<br>RAMIENIA<br>(m) | PRZEPŁYW<br>POWIETRZA<br>(m³/h) | MOC<br>SILNIKA<br>(kW) | STOPIEŃ FILTRACJI<br>I TYPY FILTRÓW |           |            | WYMIARY<br>(mm) |     |      | WAGA<br>(kg) |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-----|------|--------------|
|                         |                            |                                 |                        | 1°                                  | 2°        | 3°         | W               | L   | H    |              |
| 111M221000              | bez ramienia               | 1300                            | 1,1                    | Siatka G2                           | G4 Coarse | F9 - 25m²  | 650             | 750 | 1125 | 96           |
| 111M221002              | 1 x 2                      | 1300                            | 1,1                    | Siatka G2                           | G4 Coarse | F9 - 25m²  | 650             | 750 | 1125 | 106          |
| 111M221003              | 1 x 3                      | 1300                            | 1,1                    | Siatka G2                           | G4 Coarse | F9 - 25m²  | 650             | 750 | 1125 | 113          |
| 111M221004              | 1 x 4                      | 1300                            | 1,1                    | Siatka G2                           | G4 Coarse | F9 - 25m²  | 650             | 750 | 1125 | 117          |
| 112M221000              | bez ramienia               | 1300                            | 1,1                    | Siatka G2                           | G4 Coarse | E12 - 40m² | 650             | 750 | 1125 | 96           |
| 112M221002              | 1 x 2                      | 1300                            | 1,1                    | Siatka G2                           | G4 Coarse | E12 - 40m² | 650             | 750 | 1125 | 110          |
| 112M221003              | 1 x 3                      | 1300                            | 1,1                    | Siatka G2                           | G4 Coarse | E12 - 40m² | 650             | 750 | 1125 | 106          |
| 112M221004              | 1 x 4                      | 1300                            | 1,1                    | Siatka G2                           | G4 Coarse | E12 - 40m² | 650             | 750 | 1125 | 111          |

### Opis

Mobilne odciągi oparów spawalniczych o dużej skuteczności filtracji.

Nowoczesne urządzenia Vervo do odciągu dymów spawalniczych zaprojektowane zostały z myślą o skutecznej ochronie zdrowia operatorów spawarek i czystości środowiska pracy. Oferujemy mobilne jednostki filtrujące z możliwością wyboru pojedynczego lub podwójnego ramienia odciągowego typu akrobat, które zapewniają maksymalną elastyczność w pracy.

Dzięki mocnemu systemowi zasysania oraz wysokiej efektywności filtracji, oczyszczone powietrze jest ponownie wprowadzane do tego samego pomieszczenia, co pozwala na zachowanie ciągłej cyrkulacji i czystości powietrza.

Mobilność urządzeń zapewniają wytrzymałe gumowe koła, a mechanizm blokujący tylne koła pozwala stabilnie ustawić sprzęt w wybranym miejscu, tworząc bezpieczną i efektywną przestrzeń roboczą. Odciągi spawalnicze Vervo mogą być wyposażone w różne rodzaje filtrów. Spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy.

### Charakterystyka

- Mobilna konstrukcja na kółkach
- Elastyczne ramię odciągowe
- Zgodność z dyrektywą maszynową UE
- Wskaźniki filtra – serwis tylko przy wymianie
- Aluminiowy iskrochwył – ochrona przeciwpożarowa
- Zabezpieczenie przed błędną kolejnością faz
- Sygnalizacja odwrotnych obrotów wentylatora
- Przewód zasilający 3 m

### Zastosowania

- Filtrowanie dymów i drobnego pyłu powstających podczas procesów spawania
- Obróbka stali niestopowej oraz niskostopowej
- Usuwanie niskiego i średniego stężenia dymów i pyłów