

KARTA KATALOGOWA

SILVENT 500-L-H

BEZPIECZNY PISTOLET z dyszą Lavala 4.2 N / 1/4" wewn. / stal nierdzewna / wydłużony spust



| | |
|----------------------------|-----------------|
| ▪ Zastępuje otwartą rurkę | 5 mm |
| ▪ Siła odmuchu | 4,2 N |
| ▪ Zużycie spręż. powietrza | 25 m3/h |
| ▪ Poziom hałasu | 83 dB(A) |
| ▪ Strumień powietrza | skoncentrowany |
| ▪ Przyłącze | 1/4" BSP |
| ▪ Materiał | stal nierdzewna |
| ▪ Waga | 0,146 kg |
| ▪ Max. temp. | 70 °C |
| ▪ Max. ciśnienie robocze | 1,0 MPa |

KORZYŚCI

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| ▪ oszczędność spręż. powietrza | 22 Nm ³ /h |
| ▪ redukcja hałasu | 16 dB(A) |

* w por. z otwartą rurką dane dla ciśnienia zasilającego 5 bar

Opis

SILVENT 500-L z wydłużonym spustem, wyposażony jest w dyszę Lavala wykonaną ze stali nierdzewnej. Umieszczony centralnie w dyszy otwór Lavala wytwarza niezwykle skupiony strumień powietrza, który wydmuchiwany jest z ponaddźwiękową prędkością. Dokoła otworu Lavala znajduje się wiele szczelin rozpraszających, które dają razem silny, cichy i warstwowy strumień powietrza. Połączenie takich rozwiązań zapewnia niezwykle wysoką skuteczność czyszczenia i wykorzystania sprężonego powietrza. Specjalne uźebrowanie zabezpiecza przed bezpośrednim kontaktem skóry z uściskiem dyszy. Produkt objęty patentem. Produkt w pełni spełnia wymogi europejskiej Dyrektywy o maszynach w zakresie ograniczeń poziomu hałasu, a także jest zgodny z przepisami bezpieczeństwa OSHA.