

KARTA KATALOGOWA

SILVENT 500-P-250

BEZPIECZNY PISTOLET z dyszą PEEK 2.7 N / 1/4" wewn. / PEEK / L = 250 mm (10")



▪ Zastępuje otwartą rurkę	4 mm
▪ Siła odmuchu	2,7 N
▪ Zużycie spręż. powietrza	15,2 m3/h
▪ Poziom hałasu	80 dB(A)
▪ Strumień powietrza	skoncentrowany
▪ Przyłącze	1/4 BSP
▪ Typ przyłącza	wewn.
▪ Materiał	PEEK
▪ Waga	0,124 kg
▪ Max. temp.	70 °C
▪ Max. ciśnienie robocze	1,0 MPa

KORZYŚCI

▪ oszczędność spręż. powietrza	15 Nm ³ /h
▪ redukcja hałasu	15 dB(A)

* w por. z otwartą rurką dane dla ciśnienia zasilającego 5 bar

Opis

Bezpieczny pistolet SILVENT 500-P z przedłużeniem 250mm, wyposażony w dyszę z tworzywa PEEK, które zapobiega zarysowaniom. Dysza została opracowana specjalnie do pracy w warunkach, gdzie należy całkowicie wykluczyć ryzyko uszkodzenia drogich urządzeń i maszyn. Przymocowana jest do elastycznego przewodu PA 12, który zapewnia dodatkową ochronę przed zadrapaniami będącymi skutkiem działania czynnika mechanicznego. PEEK to specjalne tworzywo sztuczne posiadające właściwości, dzięki którym spełnia rygorystyczne wymagania dotyczące jakości i bezpieczeństwa, np. w przemyśle lotniczym. Posiada niezwykłą odporność na uderzenia, agresywne substancje chemiczne, silne ciecze chłodząco-smarujące i temperatury dochodzące do 260°C. Dysza z centralnym otworem wytwarza skupiony strumień powietrza. Jednocześnie na niskim poziomie pozostają natężenie dźwięku i zużycie powietrza. Pistolety z dyszami PEEK dostępne są z przewodami przedłużającymi w trzech długościach. Produkt w pełni zgodny z wymaganiami przepisów bezpieczeństwa OSHA i wymaganiami Europejskiej Dyrektywy Maszynowej w zakresie ograniczeń poziomu hałasu.