



- Jednostka **mobilna** - blokowane koła
- **Pojedyncze ramię odciągowe 2m**
- Modele z **filtrem z węglem aktywnym, filtrem E12 EPA** ≤ 99.99 (EN 1822) lub **filtrem F9 95** $\leq E_m$ (EN 779)
- Niski poziom hałasu **65 dB**
- **Certyfikat CE EN ISO**
- Zasilanie **1x230V/50Hz**

VERVO M1/1100 KOD	DŁUGOŚĆ RAMIENIA (m)	PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h)	MOC SILNIKA (kW)	STOPIEŃ FILTRACJI I TYPY FILTRÓW			WYMIARY (mm)			WAGA (kg)
				1°	2°	3°	W	L	H	
101M111000	bez ramienia	1000	0,55	Siatka G4	F9 - 9m²	-	480	480	830	49
101M111002	1 x 2	850	0,55	Siatka G4	F9 - 9m²	-	480	480	830	59
102M111000	bez ramienia	1000	0,55	Siatka G4	F9 - 9m²	Węgiel Aktywny - 3,3kg	480	480	830	55
102M111002	1 x 2	850	0,55	Siatka G4	F9 - 9m²	Węgiel Aktywny - 3,3kg	480	480	830	65
103M111000	bez ramienia	1000	0,55	Siatka G4	E12 - 14m²	-	480	480	830	49
103M111002	1 x 2	850	0,55	Siatka G4	E12 - 14m²	-	480	480	830	59
104M111000	bez ramienia	1000	0,55	Siatka G4	E12 - 14m²	Węgiel Aktywny - 3,3kg	480	480	830	55
104M111002	1 x 2	850	0,55	Siatka G4	E12 - 14m²	Węgiel Aktywny - 3,3kg	480	480	830	65

Opis

Mobilne odciągi oparów spawalniczych o dużej skuteczności filtracji.

Nowoczesne urządzenia Vervo do odciągu dymów spawalniczych zaprojektowane zostały z myślą o skutecznej ochronie zdrowia operatorów spawarek i czystości środowiska pracy. Oferujemy mobilne jednostki filtrujące z możliwością wyboru pojedynczego lub podwójnego ramienia odciągowego typu akrobat, które zapewniają maksymalną elastyczność w pracy.

Dzięki mocnemu systemowi zasysania oraz wysokiej efektywności filtracji, oczyszczone powietrze jest ponownie wprowadzane do tego samego pomieszczenia, co pozwala na zachowanie ciągłej cyrkulacji i czystości powietrza.

Mobilność urządzeń zapewniają wytrzymałe gumowe koła, a mechanizm blokujący tylne koła pozwala stabilnie ustawić sprzęt w wybranym miejscu, tworząc bezpieczną i efektywną przestrzeń roboczą. Odciągi spawalnicze Vervo mogą być wyposażone w różne rodzaje filtrów. Spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Charakterystyka

- Energooszczędna i wydajna praca
- Mobilna konstrukcja na kółkach
- Łatwa konserwacja – tylko wymiana filtra
- Wysoki poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego
- Ramię odciągowe 2 m – idealne do spawania
- Możliwość wymiany filtrów bez zmiany obudowy
- Elastyczne zasilanie – przewód 2,7 m

Zastosowania

- Filtrowanie oparów powstających podczas procesu spawania
- Znakowanie laserowe i procesowe
- Obróbka stali niestopowej i niskostopowej
- Filtrowanie niskiego poziomu oparów