

## KARTA KATALOGOWA

SILVENT 2804-R-150

Bezpieczny pistolet 12.0 N / G 3/8" wewn. / EPDM / L = 150 mm (6")

**Vervo**  
POWIETRZE W PROCESACH



▪ Zastępuje otwartą rurkę	8 mm
▪ Siła odmuchu	12,0 N
▪ Zużycie spręż. powietrza	70 m3/h
▪ Poziom hałas	90 dB(A)
▪ Strumień powietrza	lawała
▪ Przyłącze	G 3/8"
▪ Typ przyłącza	wewn./żeńskie
▪ Materiał	EPDM
▪ Waga	0,295 kg
▪ Max. temp.	70 °C
▪ Max. ciśnienie robocze	1,0 MPa

### KORZYŚCI

▪ oszczędność spręż. powietrza	48 (41%)	Nm <sup>3</sup> /h
▪ redukcja hałasu*	18 (71%)	dB(A)

\* w por. z otwartą rurką dane dla ciśnienia zasilającego 5 bar

### Opis

SILVENT 2804-R-150 to bezpieczny pistolet odmuchowy będący częścią nowej linii urządzeń "SILVENT SOFT™" przeznaczonych do zastosowań, gdzie niedopuszczalne jest zarysowanie sprzętu i produktów. Dysza jest pokryta gumą EPDM, co pozwala znacznie ograniczyć ryzyko powstania zarysowań na powierzchni narzędzi. Opatentowana przez Silvent technologia Lawała oferuje wyjątkowe połączenie wysokiej siły odmuchu i ochrony przed zarysowaniami. Urządzenie jest w pełni zgodne z Dyrektywą Maszynową UE w zakresie poziomu hałasu i spełnia normy bezpieczeństwa OSHA. Technologia objęta patentem.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych i charakterystyki technicznej urządzeń bez uprzedzenia.

**SILVENT**®