

SC.5 - Bezolejowa pompa próżniowa (pompa łopatkowa)



▪ Wydajność	5 m ³ /h
▪ Zasilanie	220-240V / 50-60Hz V/Hz
▪ Moc (1-/3~)	0,12 / 0,12 kW
▪ Max. próżnia końcowa	120 mbar
▪ Poziom hałasu	62 dB(A)
▪ Temp. robocza pracy (dla temp. Otoczenia 20°)	65 ÷ 70 °C
▪ Ø wlotu pompy	1/8" G / ... Ø
▪ Waga (1-/3~)	5,4 / 5.4 kg

OPIS PRODUKTU

Pompa SC.5 wyposażona jest w:

- Wlotowy zawór bezzwrotny
- Tłumik wylotowy
- Wirnik i obudowa powleczone NPO.

Pompa sucha SC.5 została opracowana do zastosowań przemysłowych wymagających środowiska bezolejowego w niewielkiej ale dobrze wentylowanej przestrzeni. Pompy zostały poprawione w stosunku do modelu poprzedniego, poziom hałasu został obniżony o 4 dB(A) i dostępne są zarówno w konfiguracji pompy jak i kompresora, przy czym tabliczka znamionowa podaje zarówno wartość podciśnienia jak i ciśnienia wytwarzanego przez urządzenie. Punkty przyłączenia urządzenia do instalacji użytkownika nie uległy przemieszczeniu (zob. wymiary). Pompa SC.5 zaopatrzona jest w zawór odcinający urządzenie przy wyłączeniu pompy pod ciśnieniem, uszczelka z gumy FKM zapewnia hermetyczność połączenia i długi czas bezproblemowej eksploatacji. Wirnik i obudowa pompy powleczone są NPO, dzięki czemu posiadają odpowiednią twardość i odporność na utlenianie.

ZASTOSOWANIE

Urządzenia do presoterapii, dermabrazji, inhalacji termicznych; urządzenia do liczenia pieniędzy; urządzenia do sitodruku; podajniki do maszyn oprawiających książki; prasy drewniane; podnośniki podciśnieniowe; próbkowanie i analiza zanieczyszczeń.